



仕 様

質 量	84kg		
ホース接続口	<input type="checkbox"/> 差込式 <input type="checkbox"/> ねじ式		
板金仕様	標準色: NY (マンセル2.5Y9/1相当)		
本体・扉	SPCC	塗装	<input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
	SUS304	ヘアライン	<input type="checkbox"/> 直角曲げ <input type="checkbox"/> 普通曲げ
		塗装	<input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色

注1. 発信機, 表示灯, 電鈴, 非常電話および非常コンセントは別手配です。
 注2. 非常コンセント取付台, 非常電話取付台は仕様を御指定下さい。

9	ホース架	ZDC	65A x 22楯
8	棒状噴霧切替バルブ	AC7A	50A
7	ホース		50A x 20m x 2本
6	放水口	CAC401	65A
5	端子台取付台	仕様欄参照 (SPCC t1.6 又は SUS304 t1.5)	
4	電鈴取付台		
3	下扉		
2	上扉		
1	本体		
番号	名称	材質	記事

SMIG 023A型 放水口格納箱
 露出型, 放水口・放水器具併設型

発行	技術部管理課	縮尺	1/2
図番	SMZ8027-S1		3
株式会社 眞和			

扉の開方向	右 開 き				左 開 き			
給水方向	右	右後	左	左後	右	右後	左	左後
形状 (平面図)								