



仕 様

質	量	87kg	
ホース接続口	<input type="checkbox"/> 差込式 <input type="checkbox"/> ねじ式		
板金仕様	標準色: NY (マンセル2.5Y9/1相当)		
本体・扉	SPCC	塗装	<input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
	SUS304	ヘアライン	<input type="checkbox"/> 直角曲げ <input type="checkbox"/> 普通曲げ
格納箱	SPCC	塗装	標準色
	SUS304	無塗装	
		塗装	標準色

- 注1. 発信機, 表示灯, 電鈴, 非常電話および非常コンセントは、別手配です。
 注2. 格納箱埋込後、パネル部を取り付けます。格納箱埋込のための箱抜き寸法は1530(H)×886(W)として下さい。
 注3. 非常用コンセント取付台, 非常電話取付台は仕様を御指定下さい。

10	ホース架	ZDC	65A×22楯
9	棒状噴霧切替バルブ	AC7A	50A
8	ホース		50A×20m×2本
7	放水口	CAC401	65A
6	端子台取付台	仕様欄参照 (SPCC t1.6 又は SUS304 t1.5)	
5	電鈴取付台		
4	下扉		
3	上扉		
2	パネル		
1	本体		
番号	名称	材質	記事

SMIG 063A型 放水口格納箱
埋込型, 放水口・放水器具併設型

発行	技術部管理課	縮尺	1/2
図番	SMZ8028-S2		2
株式会社 眞和			

扉の開方向	右 開 き				左 開 き			
給水方向	右	右後	左	左後	右	右後	左	左後
形状 (平面図)								