



仕 様	
型式番号	認評栓第26～49号
放水圧力	0.25～0.98MPa
放水量	60L/min以上
ホース	H O 2 4 3 B A 0 1 A
圧力損失値	流量60L/min時 0.12Mpa
質量	約36Kg
板金仕様 標準色:NY(マンセル2.5Y9/1相当)	
パネル・扉	SPCC 塗装 <input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
	SUS 304 ハアライン 塗装 <input type="checkbox"/> 直角曲げ <input type="checkbox"/> 普通曲げ
格納箱	SPCC 塗装 標準色
	SUS 304 無塗装 <input type="checkbox"/> 標準色

注1. 発信機, 表示灯, 電鈴および非常電話は別手配です。
 2. 非常電話取付台は仕様を御指定下さい。

12	取扱説明シール	ポリエステル	
11	機器名板シール	ポリエステル	
10	ホースラック	SS	
9	ノズル	A6061	
8	ホース		25A×20m
7	消火栓開閉弁	CAC406	25A
6	把手		
5	端子台取付台	仕様欄参照 ・SPCC t1.6 又は SUS304 t1.5	
4	電鈴取付台		
3	表示灯		
2	扉		
1	格納箱		
品番	部品名	材質	備考

N5型 補助散水栓 (露出型)

設計	05年6月1日	No.	
承認		製	
図番	SMK18011RSS	縮尺	1/2

扉の開方向 給水方向	消火栓扉右開き				消火栓扉左開き			
	右	右後	左	左後	右	右後	左	左後
形状 (平面図)								