



仕 様			
型式番号	認 評 栓 第 30-1		
放水圧力	0.17~0.69MPa		
放水量	130L/min以上		
ホース	消防用保形ホース		
圧力損失値	流量130L/min時 0.32MPa		
質量	Kg		
板金仕様 標準色:NY(マンセル2.5Y9/1相当)			
パ ネ ル ・ 扉	SPCC	塗装	<input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
	SUS 304	ヘアライン 塗装	<input type="checkbox"/> 直角曲げ <input type="checkbox"/> 普通曲げ <input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
格 納 箱	SPCC	塗装	標準色
	SUS 304	無塗装 塗装	標準色

注 1. 発信機, 表示灯, 電鈴および非常電話は別
手配です。
2. 非常電話取付台は仕様を御指定下さい。

13	自動減圧装置	C3604	
12	放水口	CAC401	65A
11	取扱説明シール	ポリエステル	下扉裏面
10	機器名板シール	ポリエステル	
9	ホースラック	SS	
8	ノズル	AC7A	
7	ホース		30A×30m
6	消火栓開閉弁	CAC406	リミットスイッチ付
5	端子台取付台	仕様欄参照 ・SPCC t1.6 又は SUS304 t1.5	
4	電鈴取付台		
3	下扉		
2	上扉		
1	格納箱		

品番	部品名	材質	備考
----	-----	----	----

易操作性 1号消火栓 (露出型)
放水口併設型 減圧媒介付

設計	11年 2月 25日	No.	
承認		製	
縮		尺	7

図番 VU8168-71GS ①

株式会社 眞和

扉の開方向 給水方向	消火栓扉右開き				消火栓扉左開き			
	右	右後	左	左後	右	右後	左	左後
形 状 (平面図)								