



仕 様	
型式番号	認 評 栓 第 29~1~1号
放水圧力	0.17~0.69MPa
放水量	80L/min以上
ホース	消防用保形ホース
圧力損失値	流量80L/min時 0.19MPa
質量	Kg
板金仕様 標準色:NY(マンセル2.5Y9/1相当)	
パネル・扉	SPCC 塗装 <input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
	SUS 304 ハブライン 塗装 <input type="checkbox"/> 直角曲げ <input type="checkbox"/> 普通曲げ
格納箱	SPCC 塗装 標準色
	SUS 304 無塗装 標準色

注1. 発信機, 表示灯, 電鈴および非常電話は別手配です。
 2. 非常電話取付台は仕様を御指定下さい。

11	自動減圧媒介	C3604	
10	放水口	CAC401	65A
9	取扱説明シール	ポリエステル	下扉裏面
8	機器名板シール	ポリエステル	
7	ホースラック	SS	
6	ノズル	AC7A	
5	ホース	25A×30m	
4	消火栓開閉弁	CAC406	リミットスイッチ付
3	下扉	仕様欄参照	
2	上扉	・SPCC t1.6 又は SUS304 t1.5	
1	格納箱		

品番	部品名	材質	備考
----	-----	----	----

広範囲型2号消火栓 (露出型)
 放水口併設型 減圧媒介付

設計: 11年2月25日 No. _____

承認: *[Signature]* 検: *[Signature]* 設: *[Signature]* 製: *[Signature]* 縮尺: \times

図番: **WRG8168-71HGS** \diamond

株式会社 眞 和

扉の開方向 給水方向	消火栓扉右開き				消火栓扉左開き			
	右	右後	左	左後	右	右後	左	左後
形 状 (平面図)								