



仕 様	
型式番号	認 評 栓 第 26 - 41 号
放水圧力	0.17 ~ 0.69MPa
放水量	130L/min以上
ホース	消防用保形ホース
圧力損失値	流量130L/min時 0.21Mpa
質量	Kg
板金仕様 標準色:NY(マンセル2.5Y9/1相当)	
パネル・扉	SPCC 塗装 <input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
	SUS 304 ハブライン 塗装 <input type="checkbox"/> 直角曲げ <input type="checkbox"/> 普通曲げ
格納箱	SPCC 塗装 標準色
	SUS 304 無塗装 <input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色

注 1. 発信機, 表示灯, 電鈴および非常電話は別手配です。
 2. 非常電話取付台は仕様を御指定下さい。

11	取扱説明シール	ポリエステル	下扉裏面
10	機器名板シール	ポリエステル	
9	ホースラック	SS	
8	ノズル	AC7A	
7	ホース		30A×30m
6	消火栓開閉弁	CAC406	リミットスイッチ付
5	端子台取付台	仕様欄参照 ・SPCC t1.6 又は SUS304 t1.5	
4	電鈴取付台		
3	下扉		
2	上扉		
1	格納箱		

品番	部品名	材質	備考
----	-----	----	----

易操作性 1号消火栓 (露出型)

設計	11年 3月 1日	No.	
承認		製 図	
縮 尺			1

図番 VU8168-7S 1

株式会社 眞 和

扉の開方向 給水方向	消火栓扉右開き				消火栓扉左開き			
	右	右後	左	左後	右	右後	左	左後
形 状 (平面図)								