



仕 様	
型式番号	認評栓 第26～55～1号
放水圧力	0.17～0.69MPa
放水量	80L/min以上
ホース	消防用保形ホース
圧力損失値	流量80L/min時 0.12MPa
質量	Kg
板金仕様 標準色:NY(マンセル2.5Y9/1相当)	
パネル・扉	SPCC 塗装 <input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
	SUS 304 ハライン 塗装 <input type="checkbox"/> 直角曲げ <input type="checkbox"/> 普通曲げ
格納箱	SPCC 塗装 標準色
	SUS 304 無塗装 標準色

注1. 発信機, 表示灯, 電鈴および非常電話は別手配です。
 2. 非常電話取付台は仕様を御指定下さい。

9	取扱説明シール	ポリエステル	下扉裏面
8	機器名板シール	ポリエステル	
7	ホースラック	SS	
6	ノズル	AC7A	
5	ホース		25A×30m
4	消火栓開閉弁	CAC406	リットスイッチ付
3	下扉	仕様欄参照	
2	上扉	・SPCC t1.6 又は SUS304 t1.5	
1	格納箱		

品番	部品名	材質	備考
----	-----	----	----

広範囲型2号消火栓
(露出型)

設計	11年3月1日	No.	
承認		製	
図番	WRG8168-7S	縮尺	1/2

株式会社 眞和

扉の開方向 給水方向	消火栓扉右開き				消火栓扉左開き			
	右	右後	左	左後	右	右後	左	左後
形状 (平面図)								